

Bố Trạch, ngày 14 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đang có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024. Nay thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm định giá đáp ứng yêu cầu tham gia gửi hồ sơ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá đến bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

- Thời gian nhận hồ sơ năng lực kinh nghiệm: Từ ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ đáp ứng thẩm định giá đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Trong giờ hành chính). Địa chỉ: Tổ dân phố 5 – thị trấn Hoàn Lão – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà: Nguyễn Hải Sâm - Cán bộ phòng KHTH, Số điện thoại: 0988.688.242.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Thắng

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời số: 1320/TM-BVĐK ngày 14 tháng 6 năm 2024)

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng 18 - 24G	- Kim luồn có cánh có cổng làm bằng PU (Polyurethane) - Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da - Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter - Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. - Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài) - Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. - Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. - Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter - Đường kính ngoài x đường kính trong, vận tốc dòng chảy: 18G: 1.2-1.3mm x 0.9-1.1mm, V ≥ 81ml/ min 20G: 0.9- 1.1mm x 0.7- 0.9mm, V ≥ 49ml/ min 22G: 0.7- 0.9mm x 0.5- 0.7mm, V ≥ 29ml/ min 24G: 0.6- 0.7mm x 0.4 -0.5mm, V ≥ 17ml/ min - Không DEHP, LATEX, PVC. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. - Tiệt trùng EO (artwork)	Cái	8.000
2	Dây truyền dịch (có màng lọc)	- Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. - Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. - Có cổng tiêm thuốc chữ Y. - Đầu nối kim thiết kế khóa vận để khóa chặt kim (Luer lock). - Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. - Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. - Kim 1 cánh bướm: 22G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	10.000
3	Kim cánh bướm	-Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. -Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. - Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh,	Cái	2.000



ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		không có gờ, có nắp chụp. - Có đầu kết nối Luer lock.		
4	Băng thun 10cm x 2m	- Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân.... - Băng màu trắng đến trắng ngà, không lẫn các sợi khác và các tạp chất cứng, vải mềm mịn, có độ đàn hồi cao. Băng thoáng mát, dễ chịu. - Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. - Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng. - Kích thước: Chiều rộng 10cm, chiều dài 2m - Được đóng gói bằng túi PE có thông tin sản phẩm	Cuộn	150
5	Ống nội khí quản (có lò xo) sử dụng một lần các loại, các cỡ (số 4,0 - 6)	- Đầu nối tiêu chuẩn: Đầu côn 15mm. - Van bơm khí: Dùng để điều chỉnh áp suất và độ phồng của bóng. - Thành ống được gia cố bằng lò xo kim loại: Giúp chống gấp khúc. - Thân ống linh hoạt, dễ dàng khôi phục hình dáng. - Chất liệu PVC, không DEHP, độ tương thích sinh học cao - Bóng: Thể tích cao, Áp suất thấp, không gây chèn ép đường thở. - Vạch đánh dấu màu đen giúp dễ thực hiện đặt nội khí quản. - Có các số từ 2.5mm đến 10.0mm, mỗi Size cách nhau 5mm	Cái	15

