

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN BỐ TRẠCH
Số: ~~1776~~ /TM-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bố Trạch, ngày 07 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI GIA HẠN THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đang có nhu cầu mua máy giặt công nghiệp, máy điện tim 6 kênh, bóng phát tia X sử dụng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dây đầu thu. Nay thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm định giá đáp ứng yêu cầu tham gia gửi hồ sơ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

- Thời gian nhận hồ sơ năng lực kinh nghiệm: Từ ngày 07 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 09 tháng 8 năm 2024.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ đáp ứng thẩm định giá đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (Trong giờ hành chính). Địa chỉ: Tổ dân phố 5 - thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà: Nguyễn Thị Lành - CB. Khoa Dược VTTBYT, Số điện thoại: 0979.538.812.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Thắng

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời số: ~~1776~~ /TM-BVĐK ngày 07 tháng 8 năm 2024)

Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP I. Thông tin chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở lại đây - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 45001:2018 hoặc ISO 9001:2015 - Bảo hành chính hãng 12 tháng. - Có đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO, CQ, PL II. Tính năng kỹ thuật: 1. Hệ thống điều khiển hiện đại; - Màn hình điều khiển Transistor LCD 7 inch vỏ nhựa cứng đạt chuẩn bảo vệ IP65 - Đồng hồ thời gian thực hiển thị trực tiếp, cảm biến áp suất để phát hiện mức nước, cảm biến nhiệt độ tùy chỉnh (0-90 °C) - Có khả năng tải lên và tải xuống chương trình và thông số giặt qua cổng USB, cùng với chức năng Ethernet, và các chức năng bao gồm: chế độ thủ công và tự động, chức năng tiến triển nhanh cho chương trình tự động, hoạt động thủ công khi chương trình tự động đang chạy... - Hoạt động với 30 chương trình tự động tùy chỉnh cho từng loại đồ vải, đặt được tên cho từng chương trình hoạt động. - Hoạt động thông minh tự điều chỉnh chu trình vắt khi quá giới hạn rung lắc của lồng giặt, đảm bảo an toàn.	TNE-25	Cleantech / Trung Quốc	Cái	01



Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Chức năng tự chẩn đoán đầu vào/đầu ra, và hỗ trợ ngôn ngữ Anh/Việt. - Sử dụng công nghệ biến tần tiên tiến, điều chỉnh hoạt động động cơ vận hành ổn định, trơn tru. 2. Hệ thống lồng treo và cửa lồng; - Hệ thống lồng treo sử dụng lò xo và pitton giảm chấn, lắp đặt không cần bê tông. - Tốc độ vắt cao và Lực ly tâm G-force đạt 350G - Kết cấu lồng giặt và lồng chứa làm bằng Inox thép không rỉ, gồm 3 gờ trục cao 80mm, lỗ đột lồng giặt 2mm - Công nghệ sản xuất lồng giặt bằng phương pháp ép, đùn, đúc để tạo ra lồng máy giặt mà không cần sử dụng quy trình hàn. - Hệ thống cửa lồng chốt tự động, cảm biến cửa, máy chỉ vận hành khi cửa đã đóng. Có chốt mở khẩn cấp khi mất nguồn điện. - Có đèn led chiếu sáng cửa lồng và lồng giặt - Kính cửa lồng máy giặt được làm từ kính cường lực liền khối với mặt lồng hướng vào trong, sản xuất với công nghệ nén cường lực và gia nhiệt để tạo ra độ cứng và độ bền cao. 3. Kết cấu cơ khí - Toàn bộ vỏ máy tại các vị trí tiếp xúc với đồ vải đều được làm bằng inox thép không rỉ. - Máy có thiết kế bọc kín 05 mặt				



Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	giúp tăng cường tính bền bỉ và độ bảo vệ của máy giặt, đồng thời giảm nguy cơ hỏng hóc và tiếng ồn trong quá trình hoạt động. 4. Tiện ích, cảnh báo và an toàn - Có khay chứa sẵn 04 loại hóa chất khác nhau với cơ chế tự cấp theo từng chu trình giặt. - Có khả năng tích hợp bơm hóa chất tự động với tối thiểu 06 đầu cấp vào. - Có hệ thống cảnh báo cho người sử dụng về: <i>cửa lồng, quá tải, rung lắc, áp suất thấp, quá nhiệt, mất nước, tắc đường ống thoát.</i> III. Thông số kỹ thuật: - Công suất giặt: 25 kg/mẻ vải khô - Đường kính lồng (mm): Ø 775 - Độ sâu lồng (mm): 490 - Tốc độ (vòng/phút) + Tốc độ giặt: 50 + Tốc độ giàn đồ: 70 + Tốc độ vắt trung gian: 500 + Tốc độ vắt cao 1: 600 + Tốc độ vắt cao 2: 800 - Dung tích(ℓ): 250 - Công suất động cơ (Kw): 2.2 - Công suất biến tần (Kw): 2.2 - Tiêu hao: + Tổng công suất điện (Kw): 20 + Tiêu thụ nước (Lit): 210 + Thời gian giặt (phút/mẻ): 45 - Kích thước (mm): + Chiều rộng (mm): 1012 + Chiều sâu (mm): 1045 + Chiều cao (mm): 1530 - Nguồn điện: 3P/380V, 50Hz - Trọng lượng: 650 Kg				

NG BÍNH

Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- G-Force: 350 IV. Cấu hình cung cấp: - Máy chính : 01 Cái - Dây cấp nước dạng khớp nối mềm: 03 cái - Ống đầu nối cho đường nước xả: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 cuốn				
2	MÁY ĐIỆN TIM 6 KÊNH 1. Thông tin chung: - Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. - Nguồn điện: AC / DC - Nguồn AC : 100V ~ 240V, 50 Hz /60 Hz, 80 VA - Nguồn Pin dự phòng: Pin lithium sạc lại, 14.8 V, 2200mAh - Nhiệt độ làm việc: $\leq +0^{\circ}\text{C} \sim \geq +40^{\circ}\text{C}$ ($\leq 32^{\circ}\text{F} \sim \geq 104^{\circ}\text{F}$) - Nhiệt độ vận chuyển và bảo quản : $\leq -20^{\circ}\text{C} \sim \geq +55^{\circ}\text{C}$ ($\leq -4^{\circ}\text{F} \sim \geq 131^{\circ}\text{F}$) - Độ ẩm làm việc, vận chuyển, bảo quản: $\leq 15\% - \geq 95\%$ Không ngưng tụ - Sản phẩm đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 và FDA 2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Bộ. - Cáp ECG: 01 Bộ - Điện cực ngực: 01 Bộ - Điện cực chi: 01 Bộ - Giấy in nhiệt: Giấy cuộn (01 Cuộn) - Máy in nhiệt: Tích hợp bên trong - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Tính năng sản phẩm: ECG	ME6P	MEDIBLU/ Mỹ	Cái	01



Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	- Kết quả đo ECG : Chương trình phân tích ECG của máy điện tim kỹ thuật số ME6P phù hợp cho người lớn và trẻ em. - Chế độ nhận tín hiệu : Nhận tín hiệu đồng thời 12 chuyển đạo tiêu chuẩn - Bộ chuyển đổi A/D : 24 bit - Tốc độ lấy mẫu : 8,000 mẫu/ giây/ kênh - Tần số đáp ứng : 0.05 Hz ~ ≥250 Hz - Chỉ số lọc nhiễu chế độ chung : 105dB - Điện áp phân cực : ± 550 mV - Mạch lọc tín hiệu vào : Cách li - Trở kháng vào : 50 MΩ - Dòng điện CIR ngõ vào : 0.1 μA - Dòng điện rò bệnh nhân : 10 μA - Thời gian hằng định : 3.2 s - Mức độ nhiễu : 15 μVp-p - Độ nhạy điện áp ngưỡng : 20 μVp-p - Điện áp hiệu chuẩn : 1 mV±5 % - Cài đặt lọc nhiễu : + Lọc nhiễu EMG: 25/35/75/100/150/250Hz, + Lọc nhiễu đường cơ sở : 0.01/0.02/ 0.05/ 0.35/ 0.5/ 0.8Hz - Lọc nguồn AC : 50Hz, 60Hz - Dải đo nhịp tim : 30 ~ 300 nhịp/phút - Thời gian nhận tín hiệu : 10 ~ 24 giây Màn hình hiển thị - Loại màn hình : 8 inch TFT LCD, cảm ứng chạm - Độ phân giải : 800×480 Máy in - Độ phân giải : 8 điểm/mm (vuông góc) : 40 điểm/mm (Ngang, 25				

NH
BỆNH
ĐA
HUYỆN

Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	mm/s) - Tốc độ in : Cho phép thay đổi ít nhất 6 cấp độ (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50) mm/s $\pm 5\%$ - Kích thước giấy in : 112 mm $\times$ 140 mm $\times$ 160p Phần mềm tiêu chuẩn - Thông số đo : HR, PR, thời lượng QRS, khoảng QT/QTc, trục P/QRS/T, Biên độ RV5/SV1, Biên độ RV5+SV1. - Chế độ DEMO : ECG bình thường, ECG loạn nhịp tim - Công thức QTc : Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges - Định dạng dữ liệu : ECG, DICOM, XML, JPEG, PDF Kết nối ngoại vi - Cổng kết nối cáp điện tim : Cổng thẻ nhớ SD ,2 cổng USB, Cổng mạng LAN - Lưu trữ 200 thư mục - Không giới hạn thư mục lưu trữ trên thẻ SD và USB Kích thước và trọng lượng - Dài $\times$ rộng $\times$ Cao : 257 $\times$ 291 $\times$ 106 (mm) - Trọng lượng: 2.5 kg				
3	Bóng phát tia X sử dụng cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dây đầu thu I. Thông tin chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Bảo hành chính hãng 12 tháng hoặc 100.000 giây phát tia. - Có đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO, CQ. Tương thích với hệ thống máy chụp	CTR1735	Philips/ Đức	Cái	01

20
 VIỆ
 OÁ
 ỚT
 ★

Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dây đầu thu, model: Access CT; hãng/nước sản xuất: Philips/Trung Quốc, năm sản xuất: 2020 (đang sử dụng tại bệnh viện) II. Thông tin kỹ thuật chi tiết 1. Chất liệu chính của anode: Tungsten, Rhenium, graphite 2. Điện áp hoạt động thông thường của bóng: 140 kV 3. Kích thước tiêu điểm: + Tóc nhỏ: 0.4 x 0.7 + Tóc lớn: 0.6 x 1.3 4. Công suất phát tia thông thường: 28 kW 5. Góc nghiêng anode: khoảng 7° 6. Công suất tản nhiệt cực đại của Anode: 5.9 kW (500 kHu/ min) 7. Trữ nhiệt lớn nhất của Anode: 2.5 MJ (3.5 MHU) 8. Khoảng cách điểm hội tụ đến mặt phẳng cửa sổ phát tia: khoảng 62mm ± 2mm 9. Trường hiệu dụng vùng tia x ở khoảng cách 1m: khoảng 8.6 cm x 120 cm 10. Lọc tia cố định: 1.5 mm Al/ 75 kV 11. Lọc tia bổ xung: 1.2mm Al/ 75kV 12. Tiếp điểm bảo vệ quá nhiệt vỏ bóng/ stator: Thường đóng. 13. Chân cắm cao áp: O3 14. Khối làm mát: + Phương pháp làm mát: Chủ động, tản nhiệt dầu tới không khí hoặc tương đương. + Điện áp nguồn: 230 V ±10% 50 Hz/60 Hz + Công suất tản nhiệt tối thiểu: 5.0 kW (Khi chênh lệch nhiệt độ môi				

Số TT	Thông tin chi tiết sản phẩm	Model/ Mã sản phẩm	Hãng SX/ Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng
	trường và dầu ≤ 35°C) + Tiếp điểm áp lực: Thường đóng, mở khi áp lực < 0.206 bar + Nhiệt độ môi trường hoạt động: +5°C đến +35°C + Độ ẩm môi trường hoạt động: 10% đến 90% (không đọng nước)				
	Tổng cộng: 03 khoản				